



**Общество с ограниченной
ответственностью «ХЛ-РУС»**

140187, Московская область,
г. Жуковский, ул. Королева, д.2.
Тел.: +7 (498) 479-58-75, +7 (985) 211-6864
Email: zavod@hlrus.com
www.hlrus.com
www.xl-рус.рф



Воздушный клапан HL905



**Паспорт качества
и руководство по эксплуатации**

1. Назначение:



Воздушный клапан HL905, устанавливается на горизонтальном участке отводного трубопровода и предназначен для защиты от срыва гидрозатвора одного или нескольких сантехприборов. Предназначен для скрытого монтажа в стену или облицовочный гипсокартон. Во избежание самосифонирования гидрозатворов санитарно-технических приборов, расположенных на значительном удалении от канализационного стояка в случае, если произведение уклона (выраженного в мм/м) трубопровода на его длину превышает высоту гидравлического затвора этого прибора, рекомендуется устанавливать воздушный клапан в начале этого трубопровода (считая по ходу движения стоков).

2. Принцип действия:

При возникновении разрежения в канализационных трубопроводах резиновая мембрана клапана поднимается, и пропускает воздух. При выравнивании давления внутри канализационных трубопроводов с атмосферным, мембрана клапана под собственным весом опускается и надежно запирает загрязненный воздух (канализационные газы) в трубопроводах и, таким образом, препятствует проникновению запахов из канализации в жилые помещения.

3. Комплектность поставки.

1. Корпус воздушного клапана
2. Монтажный короб
3. Съёмный механизм с уплотнительной резиновой мембраной
4. Декоративная крышка



HL905

4. Технические данные:

Срок службы:	не менее 50 лет	
Материал:	корпус клапана мембрана	полипропилен резина
Присоединительный размер	DN 50/75	
Вес	0,383 кг	
Диапазон рабочих температур:	от – 50 до + 100 °С	

5. Особенности применения и установки:

HL905 воздушный клапан для скрытого монтажа с вынимаемой функциональной частью, монтажным коробом и декоративной крышкой, с присоединительным патрубком DN 50/75. При помощи переходника HL0317.4E возможно подсоединение DN110.

Корпус воздушного клапана с монтажным коробом крепится в углубление стены при помощи выступов, предусмотренных конструкцией. По завершению отделочных работ (облицовки стены), монтажный короб отрезается вровень с поверхностью стены, и закрывается декоративной крышкой с отверстиями для поступления воздуха.

6. Условия эксплуатации

Не допускаются удары и другие воздействия, приводящие к механическим или термическим повреждениям составных частей воздушного клапана.

7. Соответствие нормативным документам:

Соответствует **ГОСТ 23289-94**

Имеет сертификат соответствия **РОСС RU.МЕ04.НО2414**

8. Упаковка.

Картонная коробка 360x320x640 мм. 10 шт.

9. Гарантия.

Гарантия на изделие составляет 12 месяцев со дня продажи.

10. Дата изготовления:

Дата изготовления указана на этикетке упаковочной коробки.

Изготовитель:

ООО «ХЛ-РУС», Россия, 140187, Московская область, г. Жуковский, ул. Королева, д. 2.
т. + (498) 479-5875 www.hlrus.com, www.хл-рус.рф