

Описание	Значение
<b>Общие сведения:</b>	
Наименование продукта:	BASIC 65-12F 1x230V
Артикул:	71221009
<b>Технические данные:</b>	
Максимальный расход:	40 м³/ч
Максимальный напор:	12 м
Количество скоростей:	1
<b>Материалы:</b>	
Корпус насоса:	Чугун с катафорезным покрытием
Рабочее колесо:	Композит PES/PP
<b>Монтаж:</b>	
Диапазон температуры окр. среды:	0 .. +40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Монтажная длина:	340 мм
Размер всасывающего патрубка:	DN 65
Размер напорного патрубка:	DN 65
Исполнение фланцев:	PN10
<b>Жидкость:</b>	
Диапазон температур жидкости:	2 .. 110 °C
Рабочая жидкость:	Вода
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
<b>Данные электрооборудования:</b>	
Номинальная мощность - P2:	1300 Вт
Частота питающей сети:	50 Гц
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Номинальный ток:	5,8 А
Степень защиты (IEC 34-5):	IP44
Класс изоляции (IEC 85):	H
<b>Другое:</b>	
Температура хранения:	-30 .. 55 °C
Вес(Брутто):	26,5 кг
Вес(Нетто):	21,5 кг

