



## Нагревательный кабель двухжильный DEVI safe™ 20T

Применение: защита от намерзания снега и льда на кровлях, в желобах и водостоках, предотвращение обледенения открытых площадок, защита металлических трубопроводов от замерзания, «теплый пол».

Представляет собой универсальный двухжильный экранированный нагревательный кабель, устойчивый к УФ-излучению, с экранированным соединительным кабелем с герметичными переходной и концевой муфтами.

### Технические характеристики

Тип кабеля	резистивный двухжильный экранированный
Номинальное напряжение	230 В ~ или 400 В ~
Удельная мощность	20 Вт/м при 230 В ~ (или 20 Вт/м при 400 В)
Диаметр внешней оболочки	6,9 мм
Минимальный диаметр изгиба	50 мм
Соединительный кабель	2,3 м, DTWC, 2 × 1,5 мм <sup>2</sup> (6...87 м) + экран или 2 × 2,5 мм <sup>2</sup> (101...205 м) + экран
Цвет подсоединяемых проводов	черный — фаза, голубой — нейтраль, экран — «земля»
Экран	сплошной, алюминиевая фольга с дренажным луженым медным проводом 0,5 мм <sup>2</sup>
Внутренняя изоляция	сшитый полиэтилен PEX
Наружная изоляция	УФ-стабильный поливинилхлорид 105 ° PVC, черный
Максимальная температура	60 °C/90 °C во вкл./выкл. состоянии
Минимальная температура воздуха при монтаже	-5 °C
Допуски на сопротивление	-5 ... +10 %
Допуски на длину	-2 % - 10 см ... +2% +10 см
Класс пылевлагозащиты	IPX7
Сертифицирован	EAC, IEC 800, IEC 60800, DEMKO, SEMKO, Intertek, CE

### Ассортимент DEVI safe™ 20T

DEVI safe™ 20T, 230 В				DEVI safe™ 20T, 400 В			
Код товара	Длина, м	Мощность при 230 В, Вт	Сопротивление, Ом	Код товара	Длина, м	Мощность при 400 В, Вт	Сопротивление, Ом
140F1273	6	125	430,1	140F1289	21	425	374,8 <a href="#">ПОД ЗАКАЗ</a>
140F1274	12	250	216,5	140F1290	29	585	273,3 <a href="#">ПОД ЗАКАЗ</a>
140F1275	17	335	157,3	140F1291	44	875	183,1 <a href="#">ПОД ЗАКАЗ</a>
140F1276	25	505	105,2	140F1292	58	1165	137,7 <a href="#">ПОД ЗАКАЗ</a>
140F1277	33	675	79,2	140F1293	73	1450	110,2 <a href="#">ПОД ЗАКАЗ</a>
140F1278	42	830	63,4	140F1294	87	1740	92,1 <a href="#">ПОД ЗАКАЗ</a>
140F1279	50	1000	53,0	140F1295	104	2085	76,7 <a href="#">ПОД ЗАКАЗ</a>
140F1280	60	1200	44,1	140F1296	133	2665	60,1 <a href="#">ПОД ЗАКАЗ</a>
140F1281	68	1370	38,7	140F1297	148	2955	54,2 <a href="#">ПОД ЗАКАЗ</a>
140F1199	76	1545	34,2	140F1298	176	3530	45,3 <a href="#">ПОД ЗАКАЗ</a>
140F1282	85	1700	31,2	140F1299	205	4105	39,0 <a href="#">ПОД ЗАКАЗ</a>
140F1283	101	2040	26,1				
140F1284	118	2360	22,4				
140F1285	135	2685	19,7				
140F1286	152	3025	17,5				
140F1287	170	3385	15,6				
140F1288	194	3895	13,6				