

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	BASIC 32-8SF 1x230V
Артикул:	71221001
Технические данные:	
Максимальный расход:	8 м³/ч
Максимальный напор:	8 м
Количество скоростей:	3
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун с катафорезным покрытием
Рабочее колесо:	Композит PES/PP
Монтаж:	
Диапазон температуры окр. среды:	0 .. +40 °C
Макс. рабочее давление:	6 бар
Монтажная длина:	200 мм
Размер всасывающего патрубка:	DN 32
Размер напорного патрубка:	DN 32
Исполнение фланцев:	PN6
Жидкость:	
Диапазон температур жидкости:	2 .. 110 °C
Рабочая жидкость:	Вода
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Номинальная мощность - P2:	245 / 190 / 135 Вт
Частота питающей сети:	50 Гц
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Номинальный ток:	1,1 / 0,85 / 0,60 А
Степень защиты (IEC 34-5):	IP44
Класс изоляции (IEC 85):	H
Другое:	
Температура хранения:	-30 .. 55 °C
Вес(Брутто):	7,4 кг
Вес(Нетто):	5,8 кг

