

Описание	Значение
<b>Общие сведения:</b>	
Наименование продукта:	BASIC 40-12SF 3x380V
Артикул:	71222001
<b>Технические данные:</b>	
Максимальный расход:	14 м³/ч
Максимальный напор:	14,4 м
Количество скоростей:	3
<b>Материалы:</b>	
Корпус насоса:	Чугун с катафорезным покрытием
Рабочее колесо:	Композит PES/PP
<b>Монтаж:</b>	
Диапазон температуры окр. среды:	0 .. +40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Монтажная длина:	250 мм
Размер всасывающего патрубка:	DN 40
Размер напорного патрубка:	DN 40
Исполнение фланцев:	PN10
<b>Жидкость:</b>	
Диапазон температур жидкости:	2 .. 110 °C
<b>Данные электрооборудования:</b>	
Номинальная мощность - P2:	700 / 450 / 400 Вт
Частота питающей сети:	50 Гц
Номинальное напряжение:	3 x 380 В
Номинальный ток:	1,3 / 0,8 / 0,7 А
Степень защиты (IEC 34-5):	IP44
Класс изоляции (IEC 85):	H
<b>Другое:</b>	
Температура хранения:	-30 .. 55 °C
Вес(Брутто):	18,4 кг
Вес(Нетто):	15,3 кг

